



-dal 1969-

SCHEMA TECNICA

ANTIRUST TRASPARENT - FILM ANTIGRAFFIO

APPLICAZIONI

ANTIRUST TRASPARENT spray crea una pellicola secca, lucida e trasparente sulla superficie d'uso. Il prodotto forma un film antigraffio resistente anche a seguito di frequenti manipolazioni, ha un'elevata durata, non ingiallisce a contatto con l'umidità atmosferica e mantiene brillantezza nel tempo. ANTIRUST TRASPARENT assicura protezione ai metalli ferrosi e non ferrosi contro la corrosione, l'invecchiamento e l'ossidazione; evita l'annerimento di ottone, rame, argento e previene la formazione di ruggine bianca su alluminio e acciaio galvanizzato. È indicato per la protezione di oggetti ornamentali e macchine utensili durante l'esposizione e le mostre. È utilizzabile, anche, su oggetti in legno e su disegni a carboncino proteggendoli e conferendo loro lucentezza. La pellicola è eliminabile con acetone.

SPECIFICHE

Forma.....Aerosol
ColoreIncolore
Odore.....Solvente
pH..... NA
Solubilità/Miscibilità acqua.... Non solubile
Pressione a 50°C (AIA 43.030): 5 - 6 Bar
VOC (%) >80
Volume netto150ml
Volume lordo 210 ml

MODALITA' D'USO

Pulire accuratamente la superficie da trattare liberandola da polvere, sostanze untuose e corpi estranei. Al primo utilizzo agitare la bombola e spruzzare a vuoto per alcuni secondi per garantire la corretta nebulizzazione. Spruzzare ANTIRUST TRASPARENT in modo uniforme da una distanza di circa 25 cm e lasciare asciugare per 7 minuti. Se si desidera una pellicola più spessa procedere con una seconda mano solo dopo la perfetta asciugatura della prima.

PRECAUZIONI D'USO

ATTENZIONE: per evitare l'intasamento dell'erogatore, dopo l'utilizzo ruotare la bombola e spruzzare a vuoto fino all'uscita di solo gas. In alternativa, in caso di erogatore intasato, immergere lo stesso in acetone per un minuto.

Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza

F.I.A. SPRAY
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)
P.I.e C.F. = 07517390154
Tel.+39 02.98280919
Fax +39 02.98281039
mail= info@fiaspray.it