



-dal 1969-

SCHEMA TECNICA

ANTIRUST WATER - ANTIRUGGINE SINTETICO EMULSIONABILE IN ACQUA

APPLICAZIONI

Composto a base di Olio sintetico ed inibitori di corrosione, formulato per la protezione di materiale ferroso (lamiere, travi, tubi, tronchi, molle, etc.).

Nella protezione di materiale ferroso di ogni genere si possono incontrare condizioni di esercizio poco favorevoli all'impiego dei tradizionali olii lubrificanti protettivi, quali:

- Ø Pericolo d'infiammabilità
- Ø Ambienti che non possono essere contaminati da solventi o nebbia oleosa
- Ø Pericolo di danneggiamento guarnizioni

L'ANTIRUST WATER garantisce nelle specifiche applicazioni, condizioni di esercizio economiche ed efficienti, prolunga la vita dei materiali ferrosi trattati concorrendo a migliorare le caratteristiche dei prodotti lavorati.

Il prodotto ANTIRUST WATER si presenta non solo come un protettivo d'avanguardia, ma anche come un nuovo modo di affrontare il problema per una protezione ecologica.

SPECIFICHE

Forma.....Liquido oleoso
ColoreMarrone chiaro
Odore.....Percettibile-caratteristico
pH..... NA
Solubilità/Miscibilità acqua.... Solubile
VOC (%) 0%
Volume netto 10L-20L-50L-200L
Volume lordo 10L-20L-50L-200L

MODALITA' D'USO

ANITUST WATER puo essere diluito in base alle proprie esigenze.

PRECAUZIONI D'USO

Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza

F.I.A. SPRAY
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)
P.I.e C.F. = 07517390154
Tel.+39 02.98280919
Fax +39 02.98281039
mail= info@fiaspray.it