



-dal 1969-

## SCHEMA TECNICA

### CARCLIMA- SCHIUMA IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI AUTO

#### APPLICAZIONI

CARCLIMA è un pulitore mangia odori per climatizzatori auto e per impianti di aria condizionata civili e industriali. Il prodotto neutralizza i depositi organici ed inorganici prolungando la durata e migliorando il funzionamento dell'impianto.

CARCLIMA elimina dai filtri di climatizzatori e condizionatori i cattivi odori causati dalla presenza di funghi e batteri responsabili di molti fenomeni allergici e ne impedisce il proliferare. Se impiegato regolarmente, svolge azione detergente agevolando il passaggio dell'aria con conseguente beneficio dell'effetto refrigerante

#### SPECIFICHE

Forma.....Aerosol  
Colore .....trasparente  
Odore.....Mela-acerba  
pH..... NA  
Solubilità/Miscibilità acqua..... Solubile  
Pressione a 50°C (AIA 43.030): 5,5 - 6,5 Bar  
VOC (%) ..... 35  
Volume netto ..... 400ml  
Volume lordo .....520ml

#### MODALITA' D'USO

CLIMATIZZATORI AUTO: chiudere porte e vetri e mettere in funzione il climatizzatore selezionando la velocità massima ed escludendo, se possibile, la funzione di ricircolo dell'aria. Agitare la bombola ed inserire il tubetto di prolunga in dotazione nell'erogatore; spruzzare una quantità abbondante di prodotto nei punti di aspirazione dell'aria. Lasciare in funzione l'apparecchio per 2-3 minuti. Ripetere l'operazione all'insorgere di eventuali cattivi odori.

CONDIZIONATORI CASA, UFFICI, ALBERGHI, STABILIMENTI: estrarre il filtro dell'impianto e pulirlo come suggerito dalla casa produttrice. Agitare la bombola e, dopo aver inserito il tubetto di prolunga in dotazione nell'erogatore, spruzzare in maniera abbondante e uniforme sul filtro. Inserire il filtro nel condizionatore e dopo qualche minuto azionare l'impianto alla temperatura desiderata.

#### PRECAUZIONI D'USO

Non usare il prodotto su materiali non compatibili con solventi.

Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza

**F.I.A. SPRAY**  
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)  
P.I.e C.F. = 07517390154  
Tel.+39 02.98280919  
Fax +39 02.98281039  
mail= info@fiaspray.it