



-dal 1969-

## SCHEMA TECNICA

### CLEAN SOLVENT- PULITORE SGRASSANTE PER SUPERFICI METALICHE

#### APPLICAZIONI

CLEAN SOLVENT è un pulitore sgrassante per tutte le superfici metalliche. È composto da una particolare miscela di solventi con alto potere sgrassante e pulente e non intacca materie plastiche o gomma. La sua rapida azione permette di eliminare da qualsiasi superficie tracce di olio, grasso, incrostazioni, catrame, residui carboniosi, unto, inchiostro, colle, cere.

CLEAN SOLVENT è ideale per pulire gli elementi della trasmissione da tutte le impurità prima della lubrificazione. Il prodotto è, inoltre, consigliato per la pulizia e sgrassatura di catene di motocicli, biciclette, carter motore e scarichi, cuscinetti, boccole, ingranaggi, guide, forcelle, molle, ammortizzatori, minuterie varie, perni e accoppiamenti filettati. È efficace nell'eliminazione di residui di colle temporanee su piani di scorrimento.

#### SPECIFICHE

Forma.....Aerosol  
Colore .....Trasparente  
Odore.....Percettibile-caratteristico  
pH..... NA  
Solubilità/Miscibilità acqua..... Insolubile  
Pressione a 50°C (AIA 43.030): 4,5 - 5,5 Bar  
VOC (%) .....>90%  
Volume netto .....400ml  
Volume lordo .....520ml

#### MODALITA' D'USO

Nebulizzare il prodotto sulla superficie da trattare e lasciare agire per 15 - 20 secondi. Utilizzare il tubetto di prolunga in dotazione per raggiungere parti difficilmente accessibili. Non utilizzare il prodotto su apparecchiature in tensione. Dopo la nebulizzazione asciugare con un panno morbido o con aria compressa. In caso di sporco persistente, ripetere una seconda volta l'operazione. Per eliminare colle temporanee, dopo lo spruzzo strofinare con un panno morbido.

#### PRECAUZIONI D'USO

Non usare il prodotto su materiali non compatibili con solventi.

Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza

**F.I.A. SPRAY**  
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)  
P.I.e C.F. = 07517390154  
Tel.+39 02.98280919  
Fax +39 02.98281039  
mail= info@fiaspray.it