



-dal 1969-

SCHEMA TECNICA

FAST SOLVENT- SOLVENTE RIMUOVI GRASSO PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE

APPLICAZIONI

La miscela di FAST SOLVENT è stata studiata per eliminare, nelle apparecchiature elettroniche, la contaminazione di oli, grassi, siliconi e flussanti, pertanto, consente di asportare rapidamente i più diversi tipi di sporco senza che sia necessario smontare le apparecchiature. Ottimo potere bagnante, elevato potere penetrante, non lascia residui. La miscela di FAST SOLVENT non attacca nessun tipo di metallo, non danneggia la maggior parte delle materie plastiche e degli elastomeri, le vernici, o qualsiasi altro materiale che componga il circuito. I campi di applicazione sono numerosissimi: apparecchi radio, televisivi e ricetrasmittenti; impianti HI-FI, macchine fotografiche, lastre radiografiche, apparecchi e centralini telefonici; calcolatrici, macchine da scrivere, stampanti e centraline operative; teleruttori, timers, interruttori, pressostati, termostati; computer, schede elettroniche, tastiere e mouse; pulizia meccanica fine, strumentazione civile e militari, giroscopi, cuscinetti, orologeria.

SPECIFICHE

Forma.....Aerosol
ColoreTrasparente
Odore.....Percettibile-caratteristico
pH..... NA
Solubilità/Miscibilità acqua.....Insolubile
Pressione a 50°C (AIA 43.030)..... 5-6 Bar
VOC (%)>90%
Volume netto 400ml
Volume lordo 520ml

MODALITA' D'USO

Spruzzare il FAST SOLVENT in quantità abbondante tenendo l'ugello della bombola spray il più possibile vicino alla superficie da trattare, utilizzando, se necessario, l'apposita prolunga. Ciascuna bombola è dotata di un tubetto di prolunga, applicabile sull'erogatore, che favorisce la direzionalità del getto erogato, così da raggiungere con più facilità i punti interessati e/o nascosti, senza spreco di prodotto.

Dopo che il prodotto ha agito, procedere ad una seconda spruzzatura per far defluire i residui di sporcizia ormai allentata. Nel caso in cui si voglia velocizzare ulteriormente l'asciugatura, agire sulla parte trattata con aria compressa deumidificata.

PRECAUZIONI D'USO

Attenzione: la miscela di FAST SOLVENT è infiammabile, per questo motivo è indispensabile togliere corrente alle apparecchiature prima di effettuare il trattamento. Successivamente all'operazione controllare che tutto il prodotto sia evaporato, prima di reinserire la tensione.

Non usare il prodotto su materiali non compatibili con solventi. Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza

F.I.A. SPRAY
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)
P.I.e C.F. = 07517390154
Tel.+39 02.98280919
Fax +39 02.98281039
mail= info@fiaspray.it