



-dal 1969-

SCHEMA TECNICA

FIAFLON DISTACCANTE - ANTIADESIVO FLUOROPOLIMERICO PER STAMPI

APPLICAZIONI

FIAFLON DISTACCANTE stampi è un nuovo prodotto a base di fluoropolimeri per gomma siliconica, gomma sintetica.

Forma uno strato sottile di film secco, di circa (0,1 - 1,0 µm), con proprietà oleorepellenti e antimacchia

Adatto per lo stampaggio di parti elettroniche grazie alla particolare miscela non-siliconica.

Crea un film sottile sullo stampo permette un ottimo rilascio del materiale stampato .

Nessun trasferimento all'articolo stampato.

Aiuta a conservare l'integrità degli stampi e riduce i tempi di pulizia.

Nessuna viscosità. Non contiene PFOA

Uso temperatura ambiente fino a 200°C

SPECIFICHE

Forma.....	Aerosol
Colore.....	Biancastro
Odore.....	Caratteristico
pH.....	NA
Solubilità in acqua-	Parzialmente solubile
VOC (%)	70%
Pressione a 50°C (AIA 43.030):	4-5 Bar
Volume netto	400ml
Volume lordo	570ml

MODALITA' D'USO

Pulire bene gli stampi o i particolari da trattare, eliminando sporczia o residui di precedenti lubrificanti o distaccanti.

Applicare uniformemente un sottile velo di prodotto da una distanza di 25-35 cm. La frequenza di applicazione dovrà essere ricercata mediante prove pratiche.

PRECAUZIONI D'USO

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza



NANO TECH

F.I.A. SPRAY
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)
P.I.e C.F. = 07517390154
Tel.+39 02.98280919
Fax +39 02.98281039
mail= info@fiaspray.it