



-dal 1969-

SCHEMA TECNICA

FIAFLON GRASSO - GRASSO BIANCO AL PTFE

APPLICAZIONI

Grasso spray bianco traslucido di nuova concezione, non macchia, non cola, non attira la polvere, non si secca ed ha un alto potere antiruggine e dielettrico. Dotato di alta adesività, non è dilavabile, resiste ad ampie escursioni di temperatura (-20 a +140 °C) senza subire alterazioni.

Il FIAFLON® grasso spray è idoneo alla lubrificazione di nastri trasportatori o rulli in acciaio, macchine imbottigliatrici, attrezzature impianti alimentari e produzione bevande, ingranaggi in plastica, serrature, cerniere, cardini, guide saracinesche, avvolgibili, antenne autoradio, morsetti batterie, attrezzi giardinaggio, mulinelli, giocattoli ed ovunque ci sia attrito.

SPECIFICHE

Forma.....Aerosol
ColoreBianco
Odore.....Percettibile-caratteristico
pH..... NA
Solubilità/Miscibilità acqua..... Insolubile
Pressione a 50°C (AIA 43.030): 7-8 Bar
VOC (%) >40%
Volume netto 400ml
Volume lordo520ml

MODALITA' D'USO

Agitare la bombola sino a sentire ruotare liberamente la pallina. Pulire bene i particolari da lubrificare, eliminando sporcizia o residui di precedenti lubrificanti. Applicare uniformemente un sottile velo di FIAFLON® grasso spray

Per la lubrificazione di punti difficilmente accessibili, togliere dall'erogatore la prolunga piccola e sostituirla con la prolunga lunga in dotazione.

PRECAUZIONI D'USO

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza



F.I.A SPRAY
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)
P.I.e C.F. = 07517390154
Tel.+39 02.98280919
Fax +39 02.98281039
mail= info@fiaspray.it