

# **SCHEDA TECNICA**

# FIAFREN - SGRASSANTE PER FRENI E FRIZIONI

### **APPLICAZIONI**

FIAFREN spray è fortemente attivo per lo sgrassaggio di freni e frizioni; per la rimozione di residui di carbone fortemente persistente su collettori di motori, nel settore autoriparazione.

Rimuove rapidamente olio, residui di grasso, polveri di grafite da ceppi freno, tamburi, dischi, pinze, etc. A base di solventi, rimuove con estrema facilità ogni tipo di residuo senza lasciare traccia, non intacca o macchia metalli, non rigonfia guarnizioni, non rimuove vernici né scolora. Nella pulizia delle tubazioni di impianti frenanti asporta ogni traccia di sporco senza lasciare residui.

E' un indispensabile ausilio nelle operazioni di cura e manutenzione meccanica e nella manutenzione di impianti frenanti su auto, scooter, motocicli, e quad.

# **SPECIFICHE**

Forma	Aerosol
Colore	Trasparente
Odore	Percettibile-caratteristico
pH	NA
Solubilità/Miscibilità acqua	Insolubile
Pressione a 50°C (AIA 43.030)	7 -8 Bar
VOC (%)	>90%
Volume netto	500ml
Volume lordo	650ml

### **MODALITA' D'USO**

AAgitare la bombola prima dell'uso, vaporizzare ad una distanza di 15/20 cm. sulla superficie da detergere ed asportare lo sporco rimasto con un panno o con carta assorbente. In caso di sporco particolarmente tenace, ripetere l'operazione.

La bombola monta una valvola 360° quindi spruzza in tutte le posizioni.

## PRECAUZIONI D'USO

Non usare il prodotto su materiali non compatibili con solventi.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza

BOMBOLA PRESSURIZATA CON CO2





Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.