



-dal 1969-

SCHEMA TECNICA

FIALAC - LACCA TRASPARENTE

APPLICAZIONI

FIALAC è una lacca trasparente con funzione di isolante, impermeabilizzante, protettivo e sigillante. Il prodotto rilascia sulla superficie trattata una pellicola brillante in grado di resistere fino a 400°C.

FIALAC è consigliato come lucidante per motori e vani motori, isolante di cablaggio per apparecchiature radio e tv; isola e canalizza cariche E.A.T. ed è particolarmente consigliato per schede elettroniche. Il prodotto protegge ed isola da cortocircuiti in alta e bassa frequenza, avvolgimenti e bobine elettriche di ogni genere, sopprime gli effetti "corona" dei trasformatori di riga T.V.. Inoltre, impermeabilizza motori e cavi elettrici dall'umidità proteggendoli dalla corrosione.

FIALAC è usato anche per rendere lucidi disegni, tele, stampe, metalli e molte materie plastiche.

SPECIFICHE

Forma.....Aerosol
ColoreTrasparente
Odore.....Percettibile caratteristico
pH..... NA
Solubilità in acqua..... Parzialmente solubile
Pressione a 50°C (AIA 43.030):...3,2 - 4,2 Bar
VOC (%) >85%
Volume netto 400ml
Volume lordo 520ml

MODALITA' D'USO

Assicurarsi che la superficie da trattare sia ben pulita e asciutta. Spruzzare in maniera uniforme da una distanza di 20 - 25 cm e lasciare asciugare per 20 minuti. Se si desidera una pellicola di spessore maggiore procedere con un secondo trattamento solo dopo la completa asciugatura della prima mano. La pellicola è facilmente asportabile con acetone.

Per evitare l'intasamento dell'erogatore si consiglia di ruotare la bombola al termine del suo utilizzo e spruzzare a vuoto fino a notare la fuoriuscita di solo gas. In caso di intasamento dell'erogatore, immergerlo in acetone per un minuto.

PRECAUZIONI D'USO

Non usare il prodotto su materiali non compatibili con solventi.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza

F.I.A SPRAY
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)
P.I.e C.F. = 07517390154
Tel.+39 02.98280919
Fax +39 02.98281039
mail= info@fiaspray.it