



-dal 1969-

## SCHEMA TECNICA

### GREASE REMOVE FOAM - SGRASSANTE SCHIUMOGENO SPRAY

#### APPLICAZIONI

GREASE REMOVE FOAM è uno schiuma sgrassante alcalino adatto per superfici metalliche, cemento e altri materiali.

Rimuove residui di olii e grassi da motori, parti meccaniche ed attrezzature. Attivo anche nel rimuovere macchie da pavimenti in cemento.

Puo essere utilizzato anche su pastiglie e ruote, rimuovendo i residui delle pastiglie dei freni ed il grasso dai cerchioni. Non contiene solventi clorurati e altre sostanze tossiche per l'utilizzatore. Pratico da applicare: è sufficiente spruzzare il prodotto, attendere la sua azione e risciacquare con acqua.

#### SPECIFICHE

Forma.....Aerosol  
Colore .....BIANCO  
Odore.....Agrumato  
pH..... NA  
Solubilità in acqua..... Solubile  
VOC (%) ..... 23%  
Volume netto ..... 500ml  
Volume lordo ..... 650ml

#### MODALITA' D'USO

Agitare bene la bomboletta. Applicare abbondantemente GREASE REMOVE FOAM sulla superficie che si intende pulire. Lasciare agire per 4-8 minuti.

Successivamente risciacquare con acqua a forte pressione. Puo essere applicato anche sui motori e parti meccaniche.

#### PRECAUZIONI D'USO

GREASE REMOVE FOAM non risulta compatibile con alcune plastiche e tessuti. Si consiglia un test preliminare su una superficie ristretta. Non spruzzare il prodotto su persone o animali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza.

**F.I.A. SPRAY**  
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)  
P.I.e C.F. = 07517390154  
Tel.+39 02.98280919  
Fax +39 02.98281039  
mail= info@fiaspray.it