



-dal 1969-

## SCHEMA TECNICA

### LUBVAS- OLIO DI VASELLINA FU

#### APPLICAZIONI

Il LUBVAS è un olio finissimo, incolore, inodore, non acido, fisiologicamente inerte, indicato per la lubrificazione di strumenti di precisione, macchine per ufficio, cerniere, serrature.

Protegge dall'invecchiamento e formazione di screpolature guarnizioni in gomma naturale e sintetica, "OR" e guaine.

Favorisce lo slittamento, evitando l'adesività, di qualsiasi particolare su attrezzature di confezionamento prodotti alimentari dove si può verificare contatto accidentale con sostanze alimentari.

Particolarmente indicato come antiadesivo lubrificante per nastri trasportatori, macchine imbottigliatrici, inscatolatrici, attrezzature per panifici, organi di pompe e valvole.

#### SPECIFICHE

Forma.....Aerosol  
Colore .....Incolore  
Odore.....Inodore  
pH..... NA  
Solubilità in acqua- .....Non miscibile  
VOC (%) ..... 40%  
Pressione a 50°C (AIA 43.030): ..... 5.5 - 7 Bar  
Volume netto ..... 400ml  
Volume lordo ..... 520ml

#### MODALITA' D'USO

Pulire bene i particolari da lubrificare eliminando sporcizia o residui di precedenti lubrificanti.

Spruzzare il LUBVAS sulle superfici da lubrificare da una distanza di 15-20 cm, per punti difficilmente accessibili inserire il tubetto di prolunga in dotazione.

#### COMPOSIZIONE

Idrocarburo saturo paraffinico idrogenato e purificato esente da idrocarburi aromatici, supera la prova FDA (Food and Drugs Administration), nonché il controllo del contenuto catramoso e resinoso (l'olio idrocarburico è di tipo H1 corrispondente alle norme FDA 21 CFR 178.3570 = lubrificante per contatto accidentale con alimenti.),

#### PRECAUZIONI D'USO

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza

**F.I.A. SPRAY**  
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)  
P.I.e C.F. = 07517390154  
Tel.+39 02.98280919  
Fax +39 02.98281039  
mail= info@fiaspray.it