



-dal 1969-

SCHEMA TECNICA

MoS2 LAC-

LACCA AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

APPLICAZIONI

MoS2 LAC è uno spray LACCANTE al BISOLFURO DI MOLIBDENO il quale trova impiego per la Laccatura di superfici metalliche con veli di scorrimento. Inoltre per le sue caratteristiche può essere utilizzato come Lubrificante "EP" secco e come Protettivo di lunga durata per pistole e saldatrici poiché impedisce l'adesione degli spruzzi di saldatura sui relativi equipaggiamenti.

Le superfici trattate con MoS2 LAC se sottoposte per 2 ore a 300°C possono sopportare condizioni di lubrificazione gravose evitando il grippaggio e diminuendo l'usura anche ad estreme pressioni.

SPECIFICHE

Forma.....Aerosol
ColoreNero
Odore.....Percettibile caratteristico
pH..... NA
Solubilità in acqua- Non Solubile
VOC (%)91%
Pressione a 50°C (AIA 43.030): 5-7 Bar
Volume netto 400ml
Volume lordo 520ml

MODALITA' D'USO

Pulire la superficie da trattare, stabilito che i migliori risultati si ottengono su superfici pulite e asciutte.

Agitare la bombola in modo che la pallina giri vorticosamente e liberamente nella bombola per almeno 20 secondi. Indirizzare lo spruzzo verso la superficie da trattare. L'intensità e la frequenza delle applicazioni saranno determinate soltanto dalla particolare esigenza di lavorazione e quindi dalla pratica.

PELLICOLA SOLUBILE IN ACETONE.

PRECAUZIONI D'USO

Attenzione, onde evitare l'intasamento dell'erogatore, finito di spruzzare capovolgere la bombola e spruzzare a vuoto fino a notare la fuoriuscita di solo gas. Qualora non si eseguisse la succitata operazione e l'erogatore si dovesse intasare, immergere lo stesso per un minuto in trielina.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza

F.I.A. SPRAY
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)
P.I.e C.F. = 07517390154
Tel.+39 02.98280919
Fax +39 02.98281039
mail= info@fiaspray.it