



-dal 1969-

## SCHEMA TECNICA

**MoS2 OIL-**

**OLIO "EP" AL BISOLFURO DI MOLIBDENO**

### APPLICAZIONI

MoS2 OIL spray, contenente Bisolfuro di Molibdeno, è un olio "EP" antigrippante particolarmente formulato per risolvere problemi di lubrificazione ad alte temperature ed estreme pressioni.

Il Bisolfuro di Molibdeno disperso nell'olio ha una naturale affinità con la maggior parte delle superfici metalliche, inoltre forma un film di scorrimento che riduce l'attrito e resiste a pressioni superiori ai limiti di snervamento dei metalli, provvedendo di conseguenza ad una riduzione della relativa usura.

Grazie alle sue caratteristiche è particolarmente indicato per la lubrificazione di: cuscinetti a rotolamento, alberi scanalati, giunti carbanici, ingranaggi scoperti, catene, bronzine, boccoli, etc.

Inoltre spruzzato su guarnizioni, manicotti, O-rings, evita incollamenti ed usure premature.

### SPECIFICHE

Forma.....Aerosol  
Colore .....Nero  
Odore.....Percettibile caratteristico  
pH..... NA  
Solubilità in acqua- ..... Non Solubile  
VOC (%) .....83%  
Pressione a 50°C (AIA 43.030): ..... 7-8 Bar  
Volume netto ..... 400ml  
Volume lordo ..... 520ml

### MODALITA' D'USO

Pulire la superficie da trattare, stabilito che i migliori risultati si ottengono su superfici pulite e asciutte.

Agitare la bombola in modo che la pallina giri vorticosamente e liberamente nella bombola per almeno 20 secondi. Indirizzare lo spruzzo verso la superficie da trattare.

L'intensità e la frequenza delle applicazioni saranno determinate soltanto dalla particolare esigenza di lavorazione e quindi dalla pratica.

Se necessario, per punti meno accessibili, inserire il tubetto di prolunga nell'erogatore.

### PRECAUZIONI D'USO

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza

**F.I.A. SPRAY**  
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)  
P.I.e C.F. = 07517390154  
Tel.+39 02.98280919  
Fax +39 02.98281039  
mail= info@fiaspray.it