



-dal 1969-

# SCHEMA TECNICA

## NO SLIT- ANTISLITTANTE PER CINGHIE DI TRASMISSIONE

### APPLICAZIONI

NO SLIT è un prodotto ideato per eliminare lo slittamento delle cinghie di trasmissione grazie all'alto potere aggrappante del formulato.

La periodica applicazione aumenta la potenza di trasmissione, mantiene pulite le cinghie e le preserva dall'usura mantenendole in perfetta efficienza per lungo tempo.

Il prodotto è indicato per le cinghie di macchinari industriali, agricoli e tessili; è, inoltre, adatto per le cinghie dei condizionatori d'aria e dei ventilatori delle auto.

L'utilizzo è idoneo su cinghie piatte, trapezoidali e rotonde sia in cuoio che in gomma che in tela.

### SPECIFICHE

Forma.....Aerosol  
Colore.....TRASPARENTE  
Odore.....Percettibile caratteristico  
pH..... NA  
Solubilità in acqua- ..... Przialmente solubile  
VOC (%) .....95%  
Pressione a 50°C (AIA 43.030): ..... 9- 10 Bar  
Volume netto ..... 400ml  
Volume lordo ..... 520ml

### MODALITA' D'USO

Assicurarsi che la cinghia da trattare sia pulita e spruzzare NO SLIT in quantità non eccessiva lungo la superficie interna della cinghia.

### PRECAUZIONI D'USO

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza

**F.I.A. SPRAY**  
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)  
P.I.e C.F. = 07517390154  
Tel.+39 02.98280919  
Fax +39 02.98281039  
mail= info@fiaspray.it