



-dal 1969-

SCHEMA TECNICA

PETROL-GREASE- GRASSO MULTIFUZIONE

APPLICAZIONI

Petrol-Grease è un grasso per uso generale, presenta ottima resistenza all'azione dilavante dell'acqua, garantisce protezione contro la corrosione della salsedine ed ha buone capacità antiusura.

Il Petrol-grease è particolarmente indicato per la lubrificazione di ingranaggi scoperti, funi metalliche, cuscinetti, boccole, meccanismi di macchine agricole, motori marini ed in generale per tutte quelle applicazioni medio gravose nelle quali la temperatura massima di esercizio non supera i 70 °C.

SPECIFICHE

Forma.....Aerosol
Colore.....Biancastro
Odore.....Percettibile caratteristico
pH..... NA
Solubilità in acqua-Insolubile
VOC (%)69%
Pressione a 50°C (AIA 43.030): 5- 6 Bar
Volume netto 400ml
Volume lordo 520ml

MODALITA' D'USO

Agitare la bombola sino a sentire ruotare liberamente la pallina.

Pulire bene i particolari da lubrificare, eliminando sporcizia o residui di precedenti lubrificanti. Applicare uniformemente un sottile velo di Petrol-grease spray.

Per la lubrificazione di punti difficilmente accessibili, togliere dall'erogatore la prolunga piccola e sostituirla con la prolunga lunga in dotazione.

PRECAUZIONI D'USO

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza

F.I.A. SPRAY
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)
P.I.e C.F. = 07517390154
Tel.+39 02.98280919
Fax +39 02.98281039
mail= info@fiaspray.it