



-dal 1969-

SCHEMA TECNICA

PLASTILUX -

LUCIDANTE CRUSCOTTI

APPLICAZIONI

PLASTILUX spray è un rigeneratore che ridona istantaneamente l'originale lucentezza alle materie plastiche, pelli naturali e sintetiche, prevenendo l'invecchiamento delle guarnizioni in gomma.

Elimina gli odori sgradevoli e lascia una duratura sensazione di pulito all'interno della vettura. Ideale per cruscotti, sedili, fasce esterne, paraurti in plastica e per tutte le guarnizioni in gomma.

SPECIFICHE

Forma.....Aerosol
Colore.....Trasparente
Odore..... Misto fiori
pH..... NA
Solubilità in acqua-Insolubile
VOC (%)94%
Pressione a 50°C (AIA 43.030): 4- 6 Bar
Volume netto 400ml
Volume lordo 520ml

MODALITA' D'USO

spruzzare uniformemente il prodotto da una distanza di 20 cm sulle parti da trattare, dopo circa un minuto passare con un panno asciutto e morbido: le parti trattate brilleranno istantaneamente.

PRECAUZIONI D'USO

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza

F.I.A. SPRAY
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)
P.I.e C.F. = 07517390154
Tel.+39 02.98280919
Fax +39 02.98281039
mail= info@fiaspray.it