



-dal 1969-

## SCHEMA TECNICA

**POLYLUX-**

**LUCIDANTE BRILLANTANTE PER ACCIAIO**

### APPLICAZIONI

POLYLUX spray è un pulitore, lucidante, brillantante per superfici dure, cromate, acciaio inox (satinato e lucido), alluminio. Protegge le superfici da macchie, polvere, impronte e corrosione. Non contiene sostanze in grado di danneggiare, macchiare o rovinare le superfici trattate.

Il POLYLUX è idoneo per la pulizia di superfici in acciaio inox di cucine, frigoriferi, banconi di bar, attrezzature varie.

### SPECIFICHE

Forma.....Aerosol  
Colore..... Biancastro  
Odore.....Mela  
pH..... NA  
Solubilità in acqua- .....Insolubile  
VOC (%) .....53  
Pressione a 50°C (AIA 43.030): ..... 6-7 Bar  
Volume netto ..... 400ml  
Volume lordo ..... 520ml

### MODALITA' D'USO

Agitare la bombola sino a sentire ruotare la pallina. Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire ad una distanza di 15 cm.

Per superfici particolarmente sporche lasciare agire il prodotto per alcuni minuti. Per ottenere superfici molto brillanti, dopo 2-3 minuti ripassare uno straccio morbido e pulito sulla superficie già lucidata.

### PRECAUZIONI D'USO

Attenzione, per evitare l'intasamento dell'erogatore, finito di spruzzare capovolgere la bombola e spruzzare a vuoto fino a notare la fuoriuscita di solo gas.

Non adatto alla pulizia di pentole, stoviglie e posate

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza

**F.I.A. SPRAY**  
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)  
P.I.e C.F. = 07517390154  
Tel.+39 02.98280919  
Fax +39 02.98281039  
mail= info@fiaspray.it