



-dal 1969-

SCHEMA TECNICA

SINTETICO - ANTIADESIVO NON SILICONICO

APPLICAZIONI

il Distaccante sintetico spray è un distaccante, lubrificante, antiadesivo NON SILICONICO. Stabile da temperatura -40 a +200 °C .

Prodotto incolore, quasi inodore, non tossico. Indispensabile per il trattamento antiadesivo per materiali termoplastici e termoindurenti.

La natura non silconica dell'antiadesivo, permette successive operazioni di verniciatura, serigrafia, incollatura, saldatura, senza dover ricorrere a lavaggi con solventi. (Se i particolari stampati devono essere sottoposti ad operazioni di metallizzazione o cromatura, impiegare il FIAFLON distaccante spray). L'antiadesivo sintetico spray, non influenza l'adesione gomma-gomma o gomma-metallo durante le operazioni di vulcanizzazione.

SPECIFICHE

Forma.....Aerosol
Colore..... Trasparente
Odore.....Inodore
pH..... NA
Solubilità in acqua- Non solubile
VOC (%)95%
Pressione a 50°C (AIA 43.030): 7-8 Bar
Volume netto400ml
Volume lordo570ml

MODALITA' D'USO

Pulire bene gli stampi o i particolari da trattare, eliminando sporczia o residui di precedenti lubrificanti o distaccanti.

Applicare uniformemente un sottile velo di prodotto da una distanza di 25-35 cm. La frequenza di applicazione dovrà essere ricercata mediante prove pratiche.

PRECAUZIONI D'USO

Attenzione: non usare su fiamme libere o corpi incandescenti, o dove vi sia il pericolo di formazione di miscela esplosiva.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza

F.I.A. SPRAY
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)
P.I.e C.F. = 07517390154
Tel.+39 02.98280919
Fax +39 02.98281039
mail= info@fiaspray.it