



-dal 1969-

## SCHEMA TECNICA

### TAPCUT OIL - OLIO DA TAGLIO

#### APPLICAZIONI

TAPCUTOIL è un olio per maschiature e filettature profonde, forature, svasature, fresature di metalli, torniture, taglio alla sega, alesature, spianature, rettifiche, incisioni e in generale lavorazioni di asportazione trucioli.

Aderisce a qualsiasi inclinazione e non sgocciola. È utilizzabile su metalli duri quali acciaio, inox, rame, bronzo, alluminio e metalli non ferrosi. TAPCUTOIL possiede un alto potere lubrificante dovuto alla presenza di particolari additivi che assicurano un'ottima lubrificazione antiusura e rendono le superfici trattate lisce allungando la vita dell'utensile.

Il potere refrigerante è favorito dalla rapida evaporazione del propellente e permette l'abbassamento della temperatura impedendo l'adesione dei trucioli, causa principale di danneggiamento degli utensili. È utilizzabile anche ad alte temperature formando una patina lubrificante ad azione protettiva.

#### SPECIFICHE

Forma.....Aerosol  
Colore..... Trasparente  
Odore.....Inodore  
pH..... NA  
Solubilità in acqua- ..... Non solubile  
VOC (%) .....43%  
Pressione a 50°C (AIA 43.030): ..... 7-9Bar  
Volume netto .....400ml  
Volume lordo .....570ml

#### MODALITA' D'USO

Agitare la bombola prima dell'uso e spruzzare da una distanza di 20 - 30 cm formando un leggero strato sulle superfici interessate.

Attendere alcuni istanti per permettere al prodotto di agire. Per operazioni di taglio spruzzare lungo la linea di taglio. Per operazioni di trapanatura applicare il prodotto sul punto da trapanare e sull'utensile.

Per operazioni di filettatura e maschiatura applicare sull'utensile e sul punto interessato. Utilizzare la cannucchia di prolunga in dotazione per punti difficilmente accessibili.

#### PRECAUZIONI D'USO

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza

**F.I.A. SPRAY**  
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)  
P.I.e C.F. = 07517390154  
Tel.+39 02.98280919  
Fax +39 02.98281039  
mail= info@fiaspray.it